



TLM-DFX-10A

Caja terminal óptica preconectorizada IP68 de 10 puertos



CABLE PARTS NET

FTTH / PRECONEXIONADA

10 PUERTOS

Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

Caja terminal óptica preconectorizada IP68 de 10 puertos Cable Parts Net TLM-DFX-10A

Descripción general

Caja terminal óptica FTTH preconectorizada de 10 puertos, fabricada en PC/ABS y con protección IP68. Integra terminación, distribución, almacenamiento y conexión de fibra en un gabinete compacto para montaje interior o exterior.

Descripción detallada

La TLM-DFX-10A está diseñada como punto terminal de una red FTTH, permitiendo enlazar el cable de alimentación con cables Drop preconectorizados. Su sistema Plug & Play posibilita conectar y retirar acometidas sin realizar fusiones en campo ni abrir el cierre durante la operación habitual.

Dispone de diez interfaces reforzadas para conectores de cable Drop, una entrada de alimentación y opciones de división óptica mediante splitter PLC. La carcasa de PC/ABS con grado de protección IP68 brinda resguardo frente al polvo y al ingreso de agua. Puede instalarse sobre pared o poste, tanto en interiores como en exteriores.



Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICA	VALOR
Modelo comercial	TLM-DFX-10A
Identificación en la documentación de origen	DH-B22-10A
Tipo de producto	Caja terminal óptica FTTH preconectorizada
Capacidad	10 fibras / 10 puertos reforzados
Material	PC/ABS
Color	Negro
Grado de protección	IP68
Entradas y salidas	1 entrada / 8 salidas según índice técnico; la ficha también declara 10 adaptadores reforzados
Dimensiones	210 x 210 x 90 mm
Peso	613 g
Instalación	Montaje en pared o poste; interior o exterior
Sistema de conexión	Plug & Play con cable Drop FastConnect

Configuraciones ópticas indicadas

CARACTERÍSTICA	VALOR
Opción 1	Splitter óptico desbalanceado 30/70, relación 1:9
Opción 2	1 splitter PLC 1x2 más 1 splitter PLC 1x8
Opción 3	1 splitter PLC enchufable 1x9
Interfaces	Adaptadores reforzados para cable Drop con conectores reforzados

Nota de verificación

La documentación fuente combina las designaciones TLM-DFX-10A y DH-B22-10A y contiene diferencias entre el índice de entradas/salidas y la descripción de diez adaptadores. La configuración definitiva debe confirmarse antes de cotizar.

Aplicaciones y recomendaciones

Aplicaciones principales

- Distribución óptica de última milla en redes FTTH/FTTx.
- Conexión rápida de cables Drop preconectorizados.
- Puntos de distribución en fachadas, postes, edificios y barrios residenciales.
- Despliegues que requieren ampliaciones o mantenimiento sin abrir el cierre ni fusionar en campo.

Ventajas operativas

- Instalación Plug & Play.
- Protección IP68 para aplicaciones exigentes.
- Montaje versátil en pared o poste.
- Conexión y retiro simplificados de acometidas.
- Organización, almacenamiento y protección en un único gabinete.



Presentación y recomendaciones

CARACTERÍSTICA	VALOR
Cantidad informada por caja	20 unidades
Medida de caja	45 x 45 x 57 cm
Pesos de embalaje	Requieren confirmación: la fuente informa peso neto superior al peso bruto

Recomendaciones generales

- Confirmar modelo, cantidad efectiva de salidas, tipo de splitter y accesorios incluidos antes de cotizar.
- Definir el tipo de conector reforzado y compatibilidad con los cables Drop del proyecto.
- Utilizar tapas protectoras en todos los puertos no ocupados para conservar el grado de protección.
- Realizar el montaje y la limpieza óptica mediante personal capacitado.

Información comercial y técnica

Marca: Cable Parts Net

Distribución: Cable Parts Net

Familia: Distribución y ODN - Cajas terminales preconectorizadas

Producto documentado: TLM-DFX-10A

Asesoramiento y ventas
Cable Parts Net

Tel.: (011) 4394-4750
WhatsApp: (011) 4181-6673
Email: ventas@cablepartsnet.com
Web: www.cablepartsnet.com

Fuente y alcance

Fuente principal: TLM-DFX-10A□10□□□□2023□□(1).pdf, documentación técnica suministrada por el cliente.

Este documento es una adaptación técnico-comercial en español preparada por Cable Parts Net. Las imágenes son ilustraciones referenciales. Modelo, capacidad, splitter, conectores, presentación y accesorios deben confirmarse para la configuración cotizada. Las marcas pertenecen a sus respectivos titulares.